

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
DIÓXIDO DE CARBONO REFRIGERADO

No. FDS: 009

1/17



SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla

1.1. Identificador del producto

Nombre del producto:

Dióxido de carbono

Nombre comercial:

Dióxido de carbono refrigerado
STEEL Dióxido carbono industria
FOOD Dióxido de carbono (941)

**Número de la ficha de
datos de seguridad:**

FDS-009

Descripción química:

Dióxido de carbono
Nº CAS: 124-38-9
Nº CE: 204-696-9
Nº índice: NA

Número de registro:

Figura en la lista del Anexo IV/V de REACH, exento de solicitud de registro

Fórmula química:

CO₂

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos identificados:

Industriales y profesionales. Realizar evaluación de riesgos antes de su uso. Gas resto para mezclas. Aplicaciones en bebidas. Usos biocidas. Gas de calibración. Gas portador. Uso en laboratorio. Gas Extinción de incendios. Refrigeración de alimentos. Gas para envasado de alimentos. Sistemas de inflado. Gas para láser. Favorece el crecimiento vegetal. Gas para presión en aplicaciones de sistemas de presión. Gas de inertización. Gas de proceso. Gas de purga. Gas test. Refrigerante. Disolvente para extracción. Efectos especiales (entretenimiento). Consumo particular. Gas de protección en la soldadura con gas.

Usos no recomendados:

Los productos de calidad industrial o técnica no son adecuados para aplicaciones médicas y/o alimentarias ni para inhalación.

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Proveedor:

SOUTH SUPPLIES & LOGISTICS

C/ Basílica 15, 6ªC – 28020


Madrid (Spain)

comercial@southsl.com

Teléfono de emergencia: +34 91 08 83 255

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
DÍOXIDO DE CARBONO REFRIGERADO

No. FDS: 009
2/17



SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla

Clasificación según el Reglamento (CE) núm. 1272/2008 (CLP):

Gases a presión Gas comprimido H280: Contiene gas licuado refrigerado; peligro de explosión en caso de calentamiento.

Información adicional:

Texto completo de las frases R en la Sección 16.

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado según el Reglamento (CE) núm. 1272/2008 (CLP).

Pictogramas de peligro:



Palabras de advertencia Atención.

Indicación de peligro: H280: Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.

Consejos de prudencia: **Prevención:**
Ninguno.
Respuesta:
Ninguno
Almacenamiento:
P403. Almacene en un lugar bien ventilado.

Eliminación: Ninguno.

2.3. Otros peligros: Ninguno.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DIÓXIDO DE CARBONO REFRIGERADO

No. FDS: 009
 3/17

22
2187



SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Descripción de la sustancia:

Gas licuado refrigerado compuesto por CO₂.

Nombre de la sustancia	Fórmula química	Concentración	Identificación del producto	Clasificación Reg. (CE) núm.
Dióxido de carbono	CO ₂	100%	Núm. CAS 124-38-9. Núm. CE 204-696-9.	1272 [CLP] Gas licuado refriger., H281.

Información adicional:

Texto completo de frases H en la Sección 16.

No contiene otros componentes o impurezas que puedan modificar la clasificación del producto.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

Información adicional:

A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir la pérdida de la conciencia o de la movilidad. La víctima no siente la asfixia. Retirar a la víctima a un área no contaminada llevando colocado el equipo de respiración autónoma. Mantener a la víctima caliente y en reposo. Llamar al personal médico. Aplicar la respiración artificial si se para la respiración.

4.1 Descripción de los primeros auxilios

Inhalación:

A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir la pérdida de la conciencia o de la movilidad. La víctima no siente la asfixia. Retirar a la víctima a un área no contaminada llevando colocado el equipo de respiración autónoma. Mantener a la víctima caliente y en reposo. Llamar al personal médico. Aplicar la respiración artificial si se para la respiración. Concentraciones pequeñas de CO₂ provocan aumento de la frecuencia respiratoria y dolor de cabeza.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
DIÓXIDO DE CARBONO REFRIGERADO

No. FDS: 009
4/17



Contacto con la Piel:

El contacto con un líquido que está evaporándose puede causar quemaduras por frío o congelación de la piel. Si las ropas están saturadas de líquido y adheridas a la piel, debe descongelarse la zona con agua tibia antes de retirar las ropas. No es relevante debido a la forma del producto.

Contacto con los ojos:

Enjuagar el ojo con agua inmediatamente. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando al menos durante 15 minutos. Recibir asistencia médica de inmediato.

Ingestión:

La ingestión no está considerada como una vía potencial de exposición.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Parada respiratoria. El contacto con gas licuado puede causar lesiones (deterioro por congelación) debido a un enfriamiento rápido por evaporación.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deben dispensarse inmediatamente.

Notas para el médico:

Ninguna.

Tratamientos especiales:

Descongelar las partes congeladas con agua tibia. No frotar la parte afectada.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
 DÍOXIDO DE CARBONO REFRIGERADO

No. FDS: 009
 5/17



SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

Información general: El calor puede ocasionar la explosión de los recipientes.

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados: El material no se quemará. En caso de incendio en los alrededores: utilizar un agente de extinción apropiado.

Medios de extinción no apropiados: Ninguno.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o mezcla

Peligros específicos: Ninguno.

Productos de combustión peligrosos: Ninguno.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Medidas especiales de lucha contra incendios: Si es posible, detenga la fuga del producto. Colóquese lejos del recipiente y enfríelo con agua desde un recinto protegido. Continúe vertiendo agua pulverizada desde un lugar protegido hasta que los recipientes permanezcan fríos.

Equipos de protección especial que debe llevar el personal de lucha contra incendios: Los bomberos deben utilizar un equipo de protección estándar, que incluye chaqueta ignífuga, casco con careta, guantes, botas de goma y, en espacios cerrados, equipos de respiración autónoma.

Guías:
 Norma UNE-EN 137: equipos de protección respiratoria.
 Norma UNE-EN 443: cascos para la lucha contra incendios en edificios y otras estructuras.
 Norma UNE-EN 469: ropa de protección contra incendios. Norma UNE-EN 15090: calzado para extinción de incendios.
 Norma UNE-EN 659: guantes de protección para extinción de incendios.

**FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
DIÓXIDO DE CARBONO REFRIGERADO**

No. FDS: 009

6/17



SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Intente parar la fuga.

Evacúe el área afectada.

Asegure una adecuada ventilación de la zona.

Prevenga la entrada en alcantarillas, sótanos, fosos de trabajo o en cualquier otro lugar donde la acumulación pueda ser peligrosa.

Utilizar equipos de respiración autónoma cuando entren en el área a menos que esté probado que la atmósfera es segura.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Impida nuevos escapes o derrames de forma segura.

6.3. Métodos y material de contención y limpieza

Asegure una adecuada ventilación de la zona.


6.4. Referencia a otras secciones

Vea también las secciones 8 y 13.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
DIÓXIDO DE CARBONO REFRIGERADO

No. FDS: 009

7/17

**SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento:****7.1. Precauciones para una manipulación segura**

Los gases a presión únicamente deben ser manipulados por personas con experiencia y adecuadamente formados. Utilice solo equipos específicamente apropiados para este producto y para su presión y temperatura de suministro.

Mantenga el equipo libre de aceite y grasa.

Abra la válvula lentamente para evitar los golpes de ariete.

Use únicamente equipos desengrasados adecuados a la presión del recipiente.

Consulte al proveedor sobre instrucciones de uso y manipulación.

Recuerde que la sustancia debe ser manipulada de acuerdo a procedimientos de correcta higiene y seguridad.

Proteja los recipientes de daños físicos: no los arrastre, deslice, ruede o tire.

No quite las etiquetas suministradas por el proveedor para identificar el contenido del recipiente. Cuando mueva los recipientes, incluso en distancias cortas, use un carro diseñado para el transporte de este tipo de recipientes.

Asegúrese de que los recipientes estén siempre en posición vertical y cierre las válvulas cuando no se estén usando.

Procure una ventilación adecuada. Prevenga la filtración de agua al interior del recipiente.

No permita el retroceso hacia el interior del recipiente. Evite la succión de agua, ácido y alcalino.

No coma, beba o fume durante su utilización.

Nunca use una llama directa o equipos eléctricos para aumentar la presión del recipiente.

No retire las protecciones de las válvulas y, en caso de necesidad, nunca antes que el recipiente esté situado en su ubicación definitiva y asegurado en una pared o banco de trabajo adecuado.

Recipientes con válvulas dañadas deben ser devueltos inmediatamente al proveedor.

Cierre la válvula del recipiente después de su uso, incluso cuando esté vacío o conectado a un equipo. Nunca intente reparar o modificar las válvulas o equipos de seguridad de los recipientes.

Vuelva a colocar todas las protecciones de las válvulas tan pronto como el recipiente haya sido desconectado de su equipo.

Si el usuario tiene alguna dificultad, paralice su uso y contacte con el proveedor. Nunca intente traspasar gases de un recipiente a otro.


Cierre la válvula del recipiente después de su uso, incluso cuando esté vacío o conectado a un equipo. Nunca intente reparar o modificar las válvulas o equipos de seguridad de los recipientes.

Vuelva a colocar todas las protecciones de las válvulas tan pronto como el recipiente haya sido desconectado de su equipo.

Si el usuario tiene alguna dificultad, paralice su uso y contacte con el proveedor. Nunca intente traspasar gases de un recipiente a otro.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
 DIÓXIDO DE CARBONO REFRIGERADO

No. FDS: 009
 8/17



7.2. Condiciones de almacenamiento, incluidas posibles incompatibilidades

Mantenga el contenedor por debajo de 50°C, en un lugar bien ventilado.
 Los envases no deben ser almacenados en condiciones que puedan favorecer la corrosión del recipiente.
 Los recipientes deben ser revisados periódicamente para garantizar unas correctas condiciones de uso y la inexistencia de fugas.
 Las protecciones de las válvulas deben estar en su lugar.
 Almacene los recipientes en lugares libres de riesgo de incendio y lejos de fuentes de calor e ignición. Manténgase lejos de materias combustibles.
 Evite zonas asfaltadas para el almacenamiento y utilización (existe riesgo de ignición en caso de derrame).
 Almacene conforme a las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección individual

8.1. Parámetros de control

8.1.1. Valores límite de exposición profesional:


Determinación química	Tipo	Valores límite de exposición	Fuente
Dióxido de carbono	TWA	5000 ppm	UE. Valores límite de exposición indicativos recogidos en las directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE, 2006/15/CE, 2009/161/UE)
		9000 mg/m3	
	VLA-ED	5000 ppm	España. Límites de exposición ocupacional (2011)
	9150 mg/m3		

8.1.2. Valores DNEL: sin datos disponibles.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
DIÓXIDO DE CARBONO REFRIGERADO

No. FDS: 009

9/17

**8.2. Controles de la exposición****8.2.1. Controles técnicos apropiados:**

Utilice un sistema de permisos de trabajo (por ejemplo, para actividades de mantenimiento). Asegure la adecuada ventilación de aire.

Utilice detectores de gases cuando puedan ser liberados gases comburentes.

Los sistemas bajo presión deben revisarse regularmente para detectar fugas. Utilice preferiblemente conexiones permanentes a prueba de fugas (por ejemplo, tuberías soldadas).

No coma, beba o fume durante la utilización del producto.

8.2.2. Medidas de protección individual

Debe realizarse y documentarse la evaluación del riesgo en cada área de trabajo para evaluar los riesgos relacionados con el uso del producto y para seleccionar los equipos de protección individual correspondientes al riesgo.

Se deben seguir las siguientes recomendaciones:

Disponer de aparato de respiración autónomo. Para su uso en caso de emergencia. Los equipos de protección individual para el cuerpo se deben seleccionar en base a las tareas a ejecutar y a los riesgos involucrados.

Protección de los ojos / la cara

Use protección ocular cuando se utilicen gases. Guía UNE-EN 166 Gafas de protección.

Protección de la piel

Protección de las manos: use guantes de protección cuando manipule los recipientes. Guía UNE-EN 511 Guantes de protección contra el frío.

Protección corporal: Ninguna medida en particular.

Otras medidas de protección de la piel: use zapatos de seguridad cuando manipule los recipientes. Guía EN ISO 20345 Equipo de protección individual – calzado de seguridad.

Protección respiratoria Peligros térmicos


No requerida.
No hay medidas preventivas necesarias.

8.2.3. Controles de exposición ambiental Para información sobre la eliminación, ver la sección 13.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
 DIÓXIDO DE CARBONO REFRIGERADO

No. FDS: 009

10/17



SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Apariencia:	Estado físico gas licuado refrigerado.
Color:	Incoloro.
Olor:	Inodoro.
Umbral olor:	La superación de límites de olor es subjetiva e insuficiente para advertir de los riesgos.


Parámetro	Dato	Observaciones
pH	3,2 – 3,7	El pH de las soluciones saturadas varía según la presión atmosférica
Punto de fusión	-56,6 °C	
Punto de ebullición	-78,5 °C	
Punto de sublimación	78,5 °C	
Temperatura crítica	31 °C	
Inflamabilidad (sólido, gas)	No inflamable	
Superior (%)	No aplicable	
Inferior (%)	No aplicable	
Presión de vapor	45,1 bar (10 °C)	
Densidad de vapor (aire =1)	1,522 (21 °C)	
Densidad relativa	1,512 (-56,6 °C)	
Solubilidad en agua	2,900 mg/L	
Coefficiente de reparto n-octanol / agua	0,83	
Temperatura de autoignición	No aplicable	
Temperatura de descomposición	Sin datos	
Viscosidad		
Viscosidad dinámica	0,07 mPa.s (20 °C)	
Viscosidad cinemática	Sin datos	
Propiedades explosivas	No aplicable	
Propiedades comburentes	No aplicable	

9.2. Información adicional Ninguno.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
DIÓXIDO DE CARBONO REFRIGERADO

No. FDS: 009

11/17



SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

No existen peligros de reacción distintos de los descritos en otras secciones.

10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Ninguna.

10.4. Condiciones que deben evitarse


Ninguna.

10.5. Materiales incompatibles

Los líquidos criogénicos pueden causar fragilidad de algunos metales y alterar las propiedades físicas de otros materiales. No reactivo, en seco o mojado, con materiales comunes.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Bajo condiciones normales de uso y almacenamiento, no debe producirse descomposición en productos peligrosos.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
DIÓXIDO DE CARBONO REFRIGERADONo. FDS: 009
12/17**SECCIÓN 11: Información toxicológica****11.1. Información sobre los efectos toxicológicos**

Altas concentraciones pueden causar rápida insuficiencia respiratoria, incluso en concentraciones normales de oxígeno. Los síntomas pueden ser dolor de cabeza, náusea y vómitos, que pueden producir inconsciencia o incluso la muerte.

Toxicidad aguda por ingestión

Producto: a vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad aguda por contacto

Producto: a vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad aguda por inhalación

Producto: a vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Corrosión / irritación cutánea

Producto: a vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Lesiones oculares graves / irritación ocular

Producto: a vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Sensibilización de la piel o respiratoria

Producto: a vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Mutagenidad en células germinales

Producto: a vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad

Producto: a vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Toxicidad para la reproducción

Producto: a vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
DIÓXIDO DE CARBONO REFRIGERADO

No. FDS: 009
13/17

22
2187



SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

Toxicidad aguda producto: Sin daños ecológicos causados por este producto.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Producto: No aplicable para gases y mezclas de gases.

12.3. Potencial de bioacumulación

Producto: El producto es supuestamente biodegradable y no persiste en el medio acuático por periodos prolongados.

12.4. Movilidad en el suelo

Debido a su volatilidad, no es probable que cause contaminación del suelo o el agua.

12.5. Resultados de la valoración

No clasificada como PBT o vPBT.

12.6. Otros efectos adversos

Potencial de Calentamiento Global:

Potencial de calentamiento atmosférico: 1
Contiene gas(es) de efecto invernadero no incluido(s) en 517/2014/EU. Si se descarga en grandes cantidades, puede contribuir al efecto invernadero.

Potencial de destrucción de la capa de ozono:

Ninguno.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
 DIÓXIDO DE CARBONO REFRIGERADO

No. FDS: 009
 14/17



SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Información general: Descargue a la atmósfera en un lugar bien ventilado.
 No descargue dentro de ningún lugar donde su acumulación pudiera ser peligrosa.

Métodos de eliminación: Eliminación del envase sólo a través del proveedor.
 Las actividades de descarga, tratamiento o eliminación pueden estar sujetas a leyes nacionales, estatales o locales. Códigos del Catálogo Europeo de Residuos Envase: Código LER 16 05 04*: Gases en recipientes a presión (incluidos los halones) que contienen sustancias peligrosas.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

14.1. Número UN
 Etiqueta(s) según ADR, IMDG,
 IATA:

UN 2187
 2.2



2.2 Gases no inflamables
 no tóxicos

14.2. Designación oficial de transporte
 UN
 Transporte por
 carretera/ferrocarril
 (ADR/RID):
 Transporte por aire (ICAO-TI, IATA-
 DGR):
 Transporte por mar (IMDG):

Dióxido de carbono líquido refrigerado
 Carbon dioxide, refrigerated liquid
 Carbon dioxide, refrigerated liquid

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
DIÓXIDO DE CARBONO REFRIGERADO

No. FDS: 009
15/17

22
2187



14.3. Clase(s) de peligro para el transporte
Transporte por carretera/ferrocarril
(ADR/RID):

Clase: 2
Código de clasificación: 3A
H.I. nº: 20
Restricciones en túnel: E. Paso prohibido por túneles de cat.E



Transporte por aire (ICAO-TI, IATA-DGR):

Clase/División (riesgo/s subsidiarios): 2.2, 74C
Instrucciones de emergencia (EmS): F-C, S-V

14.4. Grupo de embalaje:

Transporte por carretera/ferrocarril

(ADR/RID): no aplica

Transporte por aire (ICAO-TI, IATA-DGR): no aplica

Transporte por mar (IMDG): no aplica

14.5. Transporte a granel con arreglo a Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code
No aplicable.

**FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
DÍOXIDO DE CARBONO REFRIGERADO**

No. FDS: 009
16/17



14.6. Peligros para el medio ambiente: Ninguno.

14.7. Precauciones especiales para los usuarios Instrucciones de embalaje

**Transporte por carretera/ferrocarril
(ADR/RID):**

**Transporte por aire (ICAO-TI, IATA-
DGR):**

P203

Avión de carga y pasajeros:

Permitido

Únicamente avión de carga:

Permitido

Transporte por mar (IMDG):

P203

Información adicional:

Asegúrese de que el conductor conoce los riesgos potenciales de la carga y las actuaciones en caso de accidente o emergencia. Antes de transportar las botellas, asegúrese de que las válvulas están cerradas y no fugan, y de que el acoplamiento de la válvula, la tulipa o la caperuza están adecuadamente apretadas. Evitar el transporte donde el espacio de la carga no esté separado del compartimento del conductor.

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o mezcla.

15.1.1. Legislación de la UE:

Reglamento UE 2016/425 sobre equipos de protección personal. Solo los productos que cumplen con los reglamentos alimentarios (CE) 1333/2008 & UE 231/2012 y que están etiquetados como tales pueden ser utilizados como aditivos alimentarios.

Esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido elaborada en cumplimiento del reglamento UE 453/210.

15.1.2. Legislación nacional:


RD 31/1995 sobre la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.

15.2. Evaluación de la seguridad química: No se ha realizado ninguna evaluación de la seguridad química.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
DIÓXIDO DE CARBONO REFRIGERADO

No. FDS: 009

17/17

**SECCIÓN 16: Otra información****16.1. Indicación de los cambios en esta revisión**

FDS revisada de acuerdo con Reg. UE 2015/830.

16.2. Abreviaciones y acrónimos

No procede.

16.3. Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos

Agencia Europea de Productos Químicos: Guía para la elaboración de fichas de datos de seguridad. Agencia Europea de Productos Químicos: Información sobre sustancias
<http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx#search> European Industrial Gases Association (EIGA) Doc.169 Guía para la clasificación y etiquetado.

Programa Internacional sobre Seguridad Química (<http://www.inchem.org>).

ISO 10156:2010 Gases y mezclas de gases - Determinación del potencial de inflamabilidad y de oxidación para la selección de válvulas de botellas.

The ESIS (European chemical Substances 5 Information System) platform of the former European Chemicals Bureau (ECB) ESIS (<http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis>).

The European Chemical Industry Council (CEFIC) ERICards.

United States of America's National Library of Medicine's toxicology data network TOXNET (<http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html>). Los valores umbral límite (TLV) de la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH).

Información específica de la sustancia por parte de los proveedores.

16.4. Clasificación para mezclas y método de evaluación utilizado según Reg. (EC) 1207/2008 (CLP)

No procede.

16.5. Enunciado de las frases R y H en los apartados 2 y 3

H280: Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.

H281: Contiene gas licuado refrigerado; peligro de explosión en caso de calentamiento.

16.6. Información sobre formación

Los usuarios de los aparatos de respiración deben estar entrenados. Asegúrese de que los operarios comprenden los riesgos.

16.7. Otra información

Antes de utilizar el producto en un nuevo proceso o experimento, debe llevarse a cabo un estudio completo de seguridad y de compatibilidad de los materiales.

Exención de responsabilidad: Se proporciona esta información sin ninguna garantía. Se cree que la información es correcta. Esta información debe usarse para hacer una determinación independiente de los métodos para proteger a los trabajadores y al medio ambiente.